

## ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R25-0011-96-624-60-00-900

3 213 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3145

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин / LPG

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

+ Добавлено, цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира

+ Добавлено, 13000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Длина, мм  | Ширина, мм        |
| 5520       | 2185              |
| Высота, мм | Колесная база, мм |
| 2930       | 3145              |

ТРАНСМИССИЯ

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Коробка переключения передач<br>механическая | Число передач<br>5 |
|----------------------------------------------|--------------------|

ДВИГАТЕЛЬ

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Наименование двигателя<br>УМЗ А2755           | Экологический класс<br>Евро-5    |
| Тип топлива<br>Бензин / LPG                   | Объем двигателя, куб. см<br>2690 |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>108 / 78.5 | Крутящий момент, Н*м<br>220.5    |

ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска<br>независимая, на поперечных рычагах с<br>цилиндрическими винтовыми пружинами, с<br>гидравлическими телескопическими<br>амортизаторами, со стабилизатором<br>поперечной устойчивости | Задняя подвеска<br>зависимая, на продольных полуэллиптических<br>рессорах, с гидравлическими телескопическими<br>амортизаторами, со стабилизатором<br>поперечной устойчивости |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ШИНЫ

|                               |
|-------------------------------|
| Размерность шин<br>185/75R16C |
|-------------------------------|

ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

#### Количество мест

1+2

#### Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

#### Загрузочное пространство

платформа с передним высоким бортом, с тентом, задними распашными воротами

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

#### Категория водительских прав

B

### МАССА

#### Полная масса, кг

3500

#### Снаряженная масса, кг

2235

#### Грузоподъемность, кг

1265

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

#### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Двускатная

### НАДСТРОЙКИ

#### Производитель

собственное производство

### РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
3150

Внешняя высота фургона, мм  
2231

Внутренняя ширина фургона, мм  
2052

Внешняя ширина фургона, мм  
2182

Внутренняя длина фургона, мм  
2980

Внутренняя высота фургона, мм  
1951

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м<sup>3</sup>  
11,93028696

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
5

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Швеллер 100мм. Подрамник повышенной  
коррозионной стойкости (катафорезная  
обработка)

Крепление платформы к раме шасси  
Стремянками

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)  
Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому  
запору на каждой двери

Фиксатор дверей  
Т-образный

Ручка на заднем портале  
Отсутствует

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов  
Вынимаемая фанера

Подкрылки  
Пластиковые

Элементы крепления груза на полу  
Отсутствуют

Тент  
Обычный

Боковая защита  
Отсутствует

Задний доп. стоп сигнал  
Имеется

Вид САТ  
Европлатформа

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Пол  
Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери  
Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Боковые шторы  
Откидная боковая штора, съемная боковая перегородка, бокавая загрузка с правой стороны

Крыша  
Несдвижная

Покрытие пола  
Транспортная фанера 18 мм, с обрамлением оцинкованным уголком с правой стороны

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Отбойники  
Резиновые 2 ед.

Лесенка  
Отсутствует. Ступенька на противоположном брус

Уплотнители дверей  
2-х лепестковый

Освещение  
Отсутствует

Светопрозрачная вставка на крыше  
Отсутствует

Дополнительно  
-

Количество петель на дверях  
2 ед на каждой двери

Тип боковых шторок и стоек  
Откидная боковая штора, съемная боковая перегородка, бокавая загрузка с правой стороны

Борта  
без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм)

Габаритная длина а/м, мм  
5520

Габаритная ширина а/м, мм  
2185

Габаритная высота а/м, мм  
2930

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительный механизм натяжения  
Отсутствует

Материал тента  
Обычный

## ПОГРУЗКА

Тип погрузки  
Задняя и боковая