

# ABTOБУС ГАЗЕЛЬ NEXT A62R36-80

4 311 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**R** Количество мест 16

2 DIN МАГНИТОЛА

Тип привода 4x2 **^** Полная масса 4600

# ОПЦИИ

ОБИВКА ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНИЙ САЛОНА ИЗ ЖАККАРДА

Включено

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

+ Добавлено, 40000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм Ширина, мм

6440 2068

Высота, мм Колесная база, мм

2735 3745

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач Число передач

механическая 5

**ДВИГАТЕЛЬ** 

Наименование двигателя Экологический класс

УМЗ АЗ055 Евро-5

Тип топлива Объем двигателя, куб. см

Бензин / CNG 2984

Мощность двигателя, л.с. / кВт. Крутящий момент, Н\*м

108 / 78.5

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

16

Кабина (Кузов)

цельнометаллический, установлен на раме

Категория транспортного средства

М2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 т

Категория водительских прав

D1

#### MACCA

Полная масса, кг

4600

Снаряженная масса, кг

3105

Грузоподъемность, кг

1495

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС. Тормозные механизмы всех колес дисковые Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная